

Filtración

FILTROS

El filtro ZB AQUANATUR es un filtro laminado en poliéster y fibra de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo. Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 1/2" en los filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, y 2" en Ø 750 mm. **La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.**


ZB AQUANATUR

3 AÑOS DE GARANTÍA

¡La mejor relación calidad/precio!

FILTROS ZB AQUANATUR

Ø	500 mm	600 mm	750 mm
Caudal a 50 m ³ /h/m ²	9 m ³ /h	14 m ³ /h	22 m ³ /h
Carga arena de sílex	90 kg	125 kg	305 kg
Carga de vidrio filtrante	80 kg	110 kg	260 kg
Vol. piscina recomendado	50 m ³	80 m ³	110 m ³
Bomba recomendada ZB AQUANATUR	% cv	1 cv	1,5 cv
H	855 mm	900 mm	1035 mm
M	415 mm	455 mm	555 mm
N	290 mm	330 mm	325 mm
D	530 mm	630 mm	780 mm
PVP	355,00 €	390,00 €	630,00 €
CLUB ZB	319,00 €	351,00 €	567,00 €



¡Filtración excelente!

Filtro laminado fabricado en fibra de poliéster y reforzado con fibra de vidrio. Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 1/2" en los filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, y 2" en Ø 780 mm.

- Altura óptima para su instalación en casetas compactas.
- Gran abertura superior para facilitar la carga de arena.
- Hasta 3 años de garantía en el Tanque.

Carga de medio filtrante Arena / Vidrio:

Filtro Ø 500 mm: 85 kg / 75 kg
 Filtro Ø 600 mm: 150 kg / 130 kg
 Filtro Ø 780 mm: 300 kg / 255 kg

FILTRO HAYWARD SOPLADO (con válvula lateral o top)

Ø	400 mm	520 mm	600 mm	760 mm	900 mm
Caudal a 50 m ³ /h/m ²	6 m ³ /h	10 m ³ /h	14 m ³ /h	22 m ³ /h	30 m ³ /h
Carga arena de sílex	50 kg	100 kg	150 kg	250 kg	350 kg
Carga de vidrio filtrante	45 kg	85 kg	130 kg	215 kg	300 kg
Volumen piscina recomendado	30 m ³	50 m ³	80 m ³	110 m ³	150 m ³

Consulte precios en su tienda ZB

Fabricados en polietileno de alta densidad. Provistos de purgador automático, válvula lateral de 6 posiciones, manómetro, cuba anticorrosión, base inyectada en ABS para una perfecta fijación del filtro, conexiones: 1 1/2 y 2 pulgadas..

10 AÑOS DE GARANTÍA Cuba filtro
5 AÑOS Equipamiento



Grupo de filtración con filtro soplado y bomba de la marca HAYWARD con la mejor garantía. Instalados en una pequeña plataforma e incluye kit de uniones.

Ideal para piscinas pequeñas y/o locales técnicos con poco espacio.

FILTRO COMPACTO HAYWARD + BOMBA POWERFLO II

Ø300 mm 4 m ³ /h + BOMBA 1/4 CV	Ø400 mm 6 m ³ /h + BOMBA 1/3 CV	Ø500 mm 10 m ³ /h + BOMBA 3/4 CV
430,00 €	460,00 €	599,00 €



Filtro inyectado en material polímero color marfil, montaje sobre base circular. Boca superior Ø180 mm. Tapa de policarbonato transparente y cierre roscado mediante tuerca. Incluye: Manómetro, válvula lateral 6 vías con enlaces a filtro.

Velocidad de filtración: 50 m³/h / m²

Presión de trabajo: 0,5 - 1,3 Kg / cm²

Presión de prueba: 2,5 Kg / cm²

Temperatura de trabajo: 1°C:50°C



FILTRO GRANADA INYECTADO

Ø400 mm 6 m ³ /h	Ø500 mm 9,5 m ³ /h	Ø600 mm 14 m ³ /h
215,00 €	255,00 €	299,00 €